

Typenschlüssel

Pumpenvarianten P 203-VDC

mit/ohne Steuerplatine V10-V13, H



Beispiele für Typenbezeichnungen

Hinweis: Alle Pumpen, die von den hier genannten Standardpumpen abweichen, können anhand des momentan gültigen Typenschlüssels zusammengestellt und bestellt werden.

P203-	2	X	N	-	1	K6-	24-	1A	1.	10-	
P203-	4	X	N	BO	1	KR-	24-	2A	1.	01-	V12
P203-	2	X	N	-	2	K5-	12-	1A	1.	10-	H
P203-	8	X	N	BO	1	K6-	24-	1A	5.	14-	V13
P203-	4	Y	L	BO	1	K7-	24-	1A	1.	10-	V20
P203-	2	X	L	-	1	K6-	24-	1A	7.	16-	V10

P203, P 203 UL*

Grundtyp der Pumpe

für Fett oder Öl:

mit 1 – 3 Auslässen und
Gleichstrommotor

Behälterausführung:

- 2 = 2 l Klarsichtkunststoffbehälter
- 4 = 4 l Klarsichtkunststoffbehälter
- 8 = 8 l Klarsichtkunststoffbehälter
- 15 = 15 l Klarsichtkunststoffbehälter

X = Behälter für Fett

Y = Behälter für Öl

N = Normalausführung

L = Leermeldung

ohne Angabe = Standardbehälter (2l, 4l, 8l)

BO = Befüllung von oben

BF = Behälter mit Folgeplatte

FL = Flachbehälter

(nur für 2 Liter ohne Leermeldung)

Pumpenelemente:

1-3 = Anzahl der eingesetzten Elemente

K5 = Kolbendurchmesser = 5 mm

K6 = Kolbendurchmesser = 6 mm

K7 = Kolbendurchmesser = 7 mm

KR = Pumpenelement regelbar,
Kolbendurchmesser = 7 mm

C7 = Kolbendurchmesser = 7 mm**

B7 = Kolbendurchmesser = 7 mm
(Fördermenge von K5)

S7 = Kolbendurchmesser = 7 mm
(Nahrungsmittelindustrie)

Anschlussspannung: 12 VDC oder 24 VDC (Gleichstrommotor)

Anzahl der Anschlussmöglichkeiten:

1A = 1 Anschluss (links), Versorgungsspannung ¹⁾

1A = 1 Anschluss (links), Versorgungsspannung ²⁾

1A = 1 Anschluss, Versorgungsspannung links +
Leuchtdrucktaster für Zusatzschmierung, Leermeldung ³⁾***

2A = 2 Anschlüsse, Versorgungsspannung links ¹⁾ + Leuchtdrucktaster
für Zusatzschmierung, Leermeldung (rechts) ¹⁾***

Anschlussart:

1 = Würfelstecker (DIN EN 175301-803, Bauform A) ¹⁾ (industrieller Bereich)

5 = Bajonettstecker, 4/3 polig, DIN 72585-1 ²⁾ (V10-V13, V20-V23, H)
(nur mobiler Bereich)

7 = Bajonettstecker, 7/6 polig, DIN 72585-1 ³⁾ (V10-V13, V20-V23)
(nur mobiler Bereich)

Anschlussort außerhalb der Pumpe:

01 = mit Anschlussdose, ohne Kabel ¹⁾

10 = Anschlussdose mit 10 m Kabel ¹⁾

11 = Anschlussdose mit 10 m ADR-Kabel ^{1)*}

14 = Bajonettsteckdose mit 10 m Kabel, 4/3 adrig ²⁾, V10-V13, V20-V23,
ohne Leermeldung und ohne Leuchtdrucktaster ***

16 = Bajonettsteckdose mit 10 m Kabel, 7/6 adrig ³⁾, V10-V13, V20-V23,
mit Leermeldung oder mit Leuchtdrucktaster ***

17 = Bajonettsteckdose mit 10 m ADR-Kabel *, 4/3 adrig ²⁾ (V10-V13, H)

Steuerplatine 12VDC / 24VDC:

V10 - V13 mit variabel einstellbarer Pausen- und Arbeitszeit ^{1) 2) 3)}

H = für Anhänger oder Sattelanhänger ^{1) 2)}

Keine Bezeichnung = ohne Steuerplatine ^{1) 2)}

*auf Anfrage

^{1), 2), 3)} Die Zahlen sind mit den Anschlusssteckern in Verbindung zu bringen / * Für Gefahrgut-Transport / ** C7 = Bezeichnung von Pumpenelementen (Chisel = Meissel) für die Förderung von Meisselpasten / *** Leermeldung für Öl; Anschluss der Leermeldung berücksichtigt